

H 96071

# Anschlussmanschette NW 20, mit Schrumpfschlauch

<b>Produs</b>	Manșetă închidere pentru străpungeri la țevi, cabluri, conducte, prinderi, etc. prin hidroizolația acoperișului sau a clădirii
<b>Modalitate aplicare</b>	Procedeu de termosudare cu flacără. Capătul superior este protejat împotriva pătrunderii apei cu tubul termocontractabil inclus.

<b>Caracteristici</b>	<b>Unitate</b>	<b>Valoare</b>
Înălțime	mm	300
Diametrul interior	mm	20
Diametrul exterior	mm	26
Diametrul membranei de închidere	mm	430
Lungimea tubului termocontractabil	mm	ca. 200
Diametrul tubului termocontractabil	mm	28/6
contractabil la	mm	6

Valorile menționate sunt valori bazate pe controlul static al calității și se referă la data producției. La aplicare și prelucrare trebuie avute în vedere normele, prevederile legale, directivele și stadiul actual al tehnicii. Aceste mențiuni nu au statut obligatoriu. Este responsabilitatea utilizatorului să evalueze și să se asigure că dispune de o versiune valabilă a fișei tehnice.

**Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice.**

Condiții de depozitare: Produsele trebuie depozitate în ambalajul original, protejate la expunerea directă a soarelui, a ultravioletelor și influențe externe extreme precum căldură, frig, umezeală sau asemănătoare. În perioada anotimpurilor reci înainte de prelucrare materialul trebuie depozitat cel puțin 12 ore într-un mediu fără temperaturi negative (+5°C).

**Dezvoltarea, producția și vânzarea produselor noastre sunt realizate conform ISO 9001.**