

H 90087

Klemmschiene, Edelstahl

Proizvod Pocinkovana stezna šina prema ÖNORM B 3692**Primena** Pričvršćivanje hidroizolacionih membrana uz vertikalne površine.

Tehničke karakteristike	Jedinica mere	Vrednost
Dužina rolne	m	3
Širina rolne	mm	50
Debljina	mm	5
Prečnik otvora za vijak	mm	10
Razmak otvora za vijak	mm	ca. 250
Razmak otvora za vijak od ivice	mm	ca. 75
Težina	kg/Stück	ca. 6,5

Prikazane vrednosti zasnovane su na statističkoj kontroli kvaliteta u momentu proizvodnje. Prilikom ugradnje potrebno je pridržavati se svih važećih tehničkih normativa kao i opštih građevinskih principa, što uključuje i lokalne standarde. Obaveza je korisnika da obezbedi posedovanje poslednje važeće verzije ovog tehničkog lista.

Podložno promenama bez prethodne najave.

Uslovi skladištenja: Proizvod mora biti skladišten u originalnom fabričkom pakovanju, u vertikalnom položaju i zaštićene od direktnog uticaja sunca, UV zračenja i ekstremnih vremenskih uslova kao što su toplota, hladnoća, vlaga i sl. U zimskom periodu, neposredno pre ugradnje, materijal je neophodno skladištiti min. 12 sati u međuskladištu gde nema smrzavanja (+5°C).

Razvoj, proizvodnja, i kontrola kvaliteta je u skladu sa standardom ISO 9001.